

SELLADOR PIGMENTADO DEL SOL

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fondo que asegura una terminación uniforme del acabado.

- Reduce la absorción de las pinturas de terminación.
- Uniformiza superficies ya pintadas, pero con parches de diferente absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Naturaleza: Resina acrílica y un cuidadoso balance de pigmentos.
- Acabado: Mate.
- Color: Blanco.
- Peso específico a 25°C: 1.52 - 1.54
- Consistencia: 100 - 105 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 58% mínimo.
- Sólidos por volumen: 38% mínimo.
- Secado:
- Tiempo de secado:
- Repintado:
- Rendimiento: 10 - 12 m²/l

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:

SUPERFICIES NUEVAS

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo, hongos, grasitud, etc.

Antes de pintar revoques nuevos es necesario aguardar el tiempo de curado 30 - 45 días.

SUPERFICIES PINTADAS

Si tiene pintura envejecida pero firmemente adherida, cepillar o lijar la superficie para dar aspereza.

Si la pintura anterior presenta defectos tales como mal adherida, descascarada, ampollada o cuarteada; lijar o rasquetear para eliminarla.

Eliminar el polvo antes de pintar.

Sobre yeso o pinturas a la cal debe usarse previamente nuestro Fijador Sintético, para lograr adherencia.

MODO DE EMPLEO:

Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.

Diluir con 10 a 15 % de agua.

Aplicación con pincel, rodillo de pelo medio o corto, soplete.

Se recomienda aplicar 1 a 2 manos.

Secado entre manos 2 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

No es conveniente aplicar con tiempo húmedo y/o frío (Humedad mayor a 80% y/o temperatura inferior a 5°C).

Los utensilios utilizados se lavan con agua, antes de que seque la pintura residual.

ENVASE Y ETIQUETADO: El producto se envasa en 4 y 20 litros.

ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO: 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

APLICACIONES: Se recomienda como fondo para muros para interiores y exteriores, sobre hormigón, revoques, yeso y maderas. Permite uniformizar absorción de la superficie.